



Ar Condicionado - Mono-split R32

Gama Conduta Easy 2 Cool

- Unidade (1x1)
- Potência de 5,3 kW (18.000 BTU), 7,0 kW (24.000 BTU), 8,8 kW (30.000 BTU), 10,6 kW (36.000 BTU),
- 10,6 kW-3F (36.000 BTU), 12,3 kW (42.000 BTU), 14,1 kW (48.000 BTU),
- Classificação Energética A++ (arrefecimento)
- Alta eficiência em toda a gama
- Gás refrigerante ecológico R32
- Tecnologia Inverter DC e eficiência energética
- Alta pressão estática
- Versatilidade arrefecimento/aquecimento
- Fácil de instalar e usar
- Filtro anti-pó
- Inclui controlo de parede
- Possibilidade de ar novo (renovação do ar)
- Possibilidade controlo ON/OFF
- Saída de alarme
- Bomba de condensados incluída
- Dimensões:
 - 5,3 kW U.I.: A 210 x L 880 x P 674 mm
 - 5,3 kW U.E.: A 554 x L 800 x P 333 mm
 - 7,0 kW U.I.: A 249 x L 1100 x P 774 mm
 - 7,0 kW U.E.: A 702 x L 845 x P 363 mm
 - 8,8 kW U.I.: A 249 x L 1360 x P 774 mm
 - 8,8 kW U.E.: A 810 x L 946 x P 410 mm
 - 10,6 kW U.I.: A 245 x L 840 x P 840 mm
 - 10,6 kW U.E.: A 810 x L 946 x P 410 mm
 - 10,6 kW-3F U.I.: A 249 x L 1360 x P 874 mm
 - 10,6 kW-3F U.E.: A 810 x L 946 x P 410 mm
 - 12,3 kW U.I.: A 300 x L 1200 x P 874 mm
 - 12,3 kW U.E.: A 810 x L 946 x P 410 mm
 - 14,1 kW-3F U.I.: A 300 x L 1200 x P 874 mm
 - 14,1 kW-3F U.E.: A 1333 x L 952 x P 415 mm



A+++ → D

A classificação indica a eficiência energética de um produto específico.
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.

