



Esquentador Compacto de Exaustão Estanque e Ventilada

Gama Sensor Compacto 2 (WTD AME)

- Acendimento automático
- Controlo termostático – possibilidade de selecionar a temperatura grau a grau (35 °C a 60 °C)
- Ventilador modulante
- Compatível com sistemas solares
- Disponível em gás propano* e natural
- Evita sobreaquecimento devido à variação do caudal
- Válvula de água motorizada
- Tamanho compacto e fácil de instalar
- Display digital com ecrã touch.
- Dimensões:
 - 12 l: A 575 x L 335 x P 180 mm; 13 kg
 - 15 l: A 575 x L 365 x P 170 mm; 14 kg
 - 17 l: A 575 x L 365 x P 170 mm; 14 kg

*A conversão de gás é possível de propano para butano G 30, 20-30 mbar. Para alterar para gás butano consultar o manual de instalação, capítulo 6-7.

Nota 1: Inclui acessório para instalação como esquentador ventilado. Para instalar como esquentador estanque, deverá ser utilizado o acessório de exaustão 80/110 mm (código 7 709 003 564).

Nota 2: Inclui acessório para ocultar ligações.



A+ → F

A classificação indica a eficiência energética de um produto específico.
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.

