



Caldeiras Murais de Condensação

Gama Aquastar Connect

- Eficiência de aquecimento de 94% e eficiência A.Q.S. de 88%;
- Aquecimento central e águas quentes instantâneas (ACP 30/35 C) ou águas quentes por acumulação (ACP 30 P);
- Versões de 35 kW para aquecimento central e águas quentes sanitárias e de 30 kW para aquecimento central e águas quentes por acumulação;
- Mais funcionalidades: ligação a bombas externas, enchimento semi-automático, sensor de pressão;
- Compatibilidade com sistemas solares;
- Preparada para conectividade Wi-Fi;
- Baixo nível de ruído;
- Função Eco / Confort;
- Gama de modulação até 1:10;
- Display digital TFT a cores com texto descritivo;
- Incluem chaminé concêntrica FC-Set60-C13x e barra de pré-instalação
- Potência nominal de 30 kW
- Dimensões: A 780 x L 440 x P 365
- Evacuação/Admissão (Ø): 60/100 mm
- Disponível em gás natural (é possível a transformação para gás propano através de um kit);
- Compatível com os controladores TR12, TRZ 12, CR 15 RF, CR 10, CR 100, CW 100, KCR 110 RF e CT 200 Bosch.



A⁺⁺⁺ → D
A⁺ → F

A classificação indica a eficiência energética de um produto específico.
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.

