

Versatilidade de instalação e manutenção

- · Potência de 1,5 kW a 2 kW
- · Capacidades de 50 | a 120 |
- · Resistência embainhada
- · Controlo de temperatura grau a grau até 75°C
- · Ligações hidráulicas a 1/2"
- · Cuba em aço vitrificado
- · Isolamento em espuma de poliuretano de densidade de 32 mm, sem CFC
- Display
- Acessórios de montagem incluídos

- · Barra de montagem que permite uma fácil reposição
- · Design moderno. Modelo de 50 l com diâmetro reduzido para instalação dentro de armários
- · 5 anos de garantia na cuba*
- Dimensões/Peso (vazio): 50 l: 869x340x350; 20,8 kg 80 l: 814x450x470; 25,3kg 100 l: 1000x450x470; 28,5 kg 120 l: 1079x450x470; 31,9 kg



* Garantia comercial para a cuba extensível a 5 anos em material. Deslocação e mão-de-obra não incluídos. Obrigatório o cumprimento dos requisitos de instalação e utilização incluídos no respetivo manual (ex. verificação do ânodo e qualidade da água) e o registo do equipamento no site Vulcano. Para mais informações consulte o nosso site www.vulcano.pt.

A classificação indica a eficiência energética de um produto específico. A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.











