



Caldeiras Murais de Condensação

Gama Aquastar Connect

- Tecnologia de condensação com elevado rendimento estacional em aquecimento de 94% de acordo com ErP;
- Aquecimento central e águas quentes instantâneas (ACP 30/35 C) ou águas quentes por acumulação (ACP 30 P);
- Versões de 35 kW para aquecimento central e águas quentes sanitárias e de 30 kW para aquecimento central e águas quentes por acumulação;
- Compatibilidade com sistemas solares e com a nova gama de controladores RF;
- Preparada para conectividade Wi-Fi;
- Compatibilidade com gama de acessórios de evacuação permitindo múltiplas tipologias e longas distâncias de evacuação;
- Design e display digital TFT premium, com cor negra diferenciada;
- Dimensões reduzidas;
- Mais silenciosa;
- Modulação até 1:8 ;
- Queimador com sistema de pré-mistura ar/gás;
- Ventilador modulante e NOx (classe 5);
- Incluem chaminé concêntrica FC-Set60-C13x e barra de pré-instalação;
- Potência nominal de 30 kW;
- Dimensões: A 760 x L 440 x P 360 mm;
- Evacuação/Admissão (Ø): 60/100 mm.



A



A

A+++ → D
A+ → F

A classificação indica a eficiência energética de um produto específico.
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.



SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE