

Tabela de Rendimentos

Caldeiras Murais
Aquecimento Central

CALDEIRAS MURAIIS

MODELO	POTÊNCIA ÚTIL kW (kcal/h)	EFICIÊNCIA TOTAL DA CARGA NOMINAL	EFICIÊNCIA A 30% DA CARGA NOMINAL
GAMA LIFESTAR			
AQUECIMENTO E ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS			
Exaustão Natural			
ZW 24-2 DH KE	24 (20640)	88,6 %	86,9 %
ZW 24/28 DH KE	28 (23740)	91,9 %	89,4 %
Ventiladas			
ZW 24-2 DH AE VENT	24 (20640)	92,5 %	89,4 %
ZW 24/30-2 DH AE VENT	30 (25450)	91,6 %	88,3 %
Estanques			
ZW 24-2 DH AE	24 (20640)	92,5 %	89,4 %
ZW 24/30-2 DH AE VENT	30 (25450)	91,6 %	88,3 %
AQUECIMENTO CENTRAL E ÁGUAS QUENTES POR ACUMULAÇÃO			
Exaustão Natural			
ZS 24-2 DH KE	24 (20640)	88,6 %	86,9 %
Ventiladas			
ZS 24-2 DH AE VENT	24 (20640)	92,5 %	89,4 %
GAMA AQUASTAR			
AQUECIMENTO E ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS			
Exaustão Natural			
ZWC 24/28-3 MFK	24 (20640) 28 (24080)	90,6 %	88,3 %
ZWC 28/28-3 MFK	28 (24080)	90,6 %	88,3 %
Estanques			
ZWC 24/28-3 MFA	24 (20640) 28 (24080)	93,4 %	91,1 %
ZWC 30/30-3 MFA	30 (25800)	93,6 %	92,6 %
ZWC 35/35-3 MFA	35 (30100)	93,7 %	92,7 %
AQUECIMENTO E ÁGUAS QUENTES POR ACUMULAÇÃO			
Exaustão Natural			
ZSC 24-3 MFK	24 (20640)	90,6 %	88,3 %
ZSC 28-3 MFK	28 (24080)	90,6 %	88,3 %
Estanques			
ZSC 24-3 MFA	24 (20640)	93,6 %	92,6 %
ZSC 30-3 MFA	30 (25800)	93,6 %	92,6 %
ZSC 35-3 MFA	35 (30100)	93,7 %	92,7 %



www.vulcano.pt

Siga-nos no



SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE

CALDEIRAS MURAIS

MODELO	POTÊNCIA ÚTIL kW (kcal/h)	EFICIÊNCIA TOTAL DA CARGA NOMINAL	EFICIÊNCIA A 30% DA CARGA NOMINAL
--------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

GAMA AQUASTAR ACU PLUS

AQUECIMENTO E ÁGUAS QUENTES POR ACUMULAÇÃO

Exaustão Natural

ZWSE 28-6 MFK	28 (24100)	90.6 %	88.3 %
---------------	------------	--------	--------

Estanques

ZWSE 35-6 MFA	35 (30100)	93.7 %	92.7 %
---------------	------------	--------	--------

GAMA LIFESTAR GREEN


ZWB 28-3C A 23	22 (18920) 28 (24080)	97.6 %	108.8 %
ZSB 22-3C A 23	22 (18920) 22 (18920)	97.6 %	108.8 %

GAMA AQUASTAR GREEN

ZWBE 30/32-2A 31	30 (25800) 32 (27520)	97.7 %	108.8 %
ZWBE 30/322-2A 23	30 (25800) 32 (27520)	97.7 %	108.8 %
ZSBE 30-2A 31	30 (25800) 30 (25800)	97.7 %	108.8 %
ZSBE 30-2A 23	30 (25800) 30 (25800)	97.7 %	108.8 %



www.vulcano.pt

Siga-nos no 



SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE