



## Depósito Sem Serpentina Gama CV-RB e MVV-RB

- Depósito de acumulação sem serpentina
- Ideal para aplicações coletivas, industriais ou serviços de elevada dimensão
- Construído em aço vitrificado
- Isolamento em espuma rígida de poliuretano de 80 mm
- Incorporação de uma boca de inspeção de diâmetro de 400 mm
- Proteção catódica mediante ânodo de magnésio (gama CV-RB) e mediante ânodo inerte (gama MVV-RB)
- Possibilidade de tratamento anti-Legionella por choque térmico
- Possibilidade de funcionar com uma resistência elétrica como apoio no aquecimento de águas sanitárias
- Pressão de acumulação: 8 bar
- Fornecido com acabamento exterior em forro acolchoado
- Capacidades de 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 e 5000 litros
- Dimensões:
  - CV 1500-RB: A 2320 x Ø 1160 mm
  - MVV 2000-RB: A 2280 x Ø 1360 mm
  - MVV 2500-RB: A 2015 x Ø 1660 mm
  - MVV 3000-RB: A 2305 x Ø 1660 mm
  - MVV 3500-RB: A 2580 x Ø 1660 mm
  - MVV 4000-RB: A 2310 x Ø 1910 mm
  - MVV 5000-RB: A 2710 x Ø 1910 mm



A\* → F

A classificação indica a eficiência energética de um produto específico.  
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.

