



## Depósito de Uma Serpentina Gama S

- Depósito acumulador de uma serpentina
- Ideal para instalações solares ou preparação de A.Q.S. com apoio de caldeira
- Cuba em aço vitrificado
- Proteção catódica mediante ânodo de magnésio
- Isolamento em espuma PU livre de CFC
- Entrada para recirculação
- Bainha para inserção de sonda da temperatura
- Formato que facilita a estratificação
- Potência da serpentina 12 kW a 49,2 kW
- Capacidades de 77, 86, 115, 151, 191, 293, 375, 462, 736 litros
- Dimensões
  - S 75 ZB\*: A 675 x Ø 540 mm
  - S 90 ZB\*: A 735 x Ø 540 mm
  - S 120 ZB: A 922 x Ø 540 mm
  - S 160.2 ER C: A 1172 x Ø 540 mm
  - S 200.2 ER C: A 1432 x Ø 540 mm
  - S 300.2 ER C: A 1794 x Ø 600 mm
  - S 400.2 ER C: A 1591 x Ø 700 mm
  - S 500.2 ER C: A 1921 x Ø 700 mm
  - S 750.2 ER C\*\*: A 2010 x Ø 750/950 mm

\* Não tem apoio elétrico.

\*\* Sem isolamento. O isolamento está incluído, mas é fornecido em separado.



A\* → F

A classificação indica a eficiência energética de um produto específico.  
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.

