



Termoacumuladores Eléctricos

Gama NaturaAqua

- Potência de 1,2 kW a 2 kW
- Capacidades de 10 l a 120 l
- Instalação vertical
- Cuba em aço vitrificado de alta resistência
- Isolamento em espuma de poliuretano de alta densidade de 30 mm, sem CFC
- Ânodo de proteção em magnésio
- Controlo de temperatura até 70 °C (modelos de 10l e 15 l) e até 65 °C (modelos de 30 l a 120 l)
- Ligações hidráulicas a 1/2"
- Acessórios de montagem e isolantes galvânicos incluídos
- Design moderno
- Regulação de temperatura mecânica
- Resistência submersa
- Dimensões/Peso (vazio):
 - 10: A 406 x L 372 mm; 7,7 kg
 - 15: A 406 x L 372 mm; 9,9 kg
 - 30: A 457 x Ø 452 mm; 11,9 kg
 - 50: A 622 x Ø 452 mm; 15,5 kg
 - 80: A 821 x Ø 452 mm; 20,1 kg
 - 100: A 1023 x Ø 452 mm; 24,9 kg
 - 120: A 1146 x Ø 452 mm; 27,4 kg



A* → F



A classificação indica a eficiência energética de um produto específico.
A classificação para outros produtos da série pode eventualmente diferir.

