

Esquentadores

RENDIMENTO DOS ESQUENTADORES COMPACTOS

MODELO	CAPACIDADE	RENDIMENTO 100%	RENDIMENTO 30%
GAMA ESQUENTADORES COMPACTOS DE EXAUSTÃO NATURAL			
WTDKG Sensor HDG e WTDKB Sensor Atmosférico	11 l/min	88,10%	81%
WTDKG Sensor HDG e WTDKB Sensor Atmosférico	14 l/min	87,40%	79%
WTDKG Sensor HDG e WTDKB Sensor Atmosférico	18 l/min	88,40%	78%
WRDG Click! HDG, WRDB Click! e WRB Click!	11 l/min	88,10%	80%
WRDG Click! HDG e WRDB Click!	14 l/min	87,40%	78%
WRDB Click!	18 l/min	88,40%	78%
WE tic-tic	11 l/min	88,00%	-
GAMA ESQUENTADORES COMPACTOS DE EXAUSTÃO VENTILADA			
WTD Sensor Ventilado e WRD Click! Ventilado	11 l/min	86,70%	75%
WTD Sensor Ventilado e WRD Click! Ventilado	14 l/min	86,80%	75%
WTD Sensor Ventilado e WRD Click! Ventilado	17 l/min	88,20%	75%
GAMA ESQUENTADORES COMPACTOS ESTANQUES			
WTD Sensor Compacto	12 l/min	92%	94%
WTD Sensor Compacto	15 l/min	92%	94%
WTD Sensor Compacto	18 l/min	92%	94%

RENDIMENTO DOS ESQUENTADORES TRADICIONAIS

MODELO	CAPACIDADE	RENDIMENTO 100%	RENDIMENTO 30%
GAMA ESQUENTADORES TRADICIONAIS			
WB Inteligente	5 l/min	88,80%	79%
WE tic-tic	5 l/min	82,00%	-


RENDIMENTO DOS ESQUENTADORES DE ALTA CAPACIDADE

MODELO	CAPACIDADE	RENDIMENTO 100%	RENDIMENTO 30%
ESQUENTADORES DE ALTA CAPACIDADE			
WTD Sensor Estanque	24 l/min	86,80%	95%
WTD Sensor Green	27 l/min	97,10%	101%

Nota: Estes valores devem ser comprovados com a fórmula fornecida pela ADENE.



www.vulcano.pt

Siga-nos no 



SOLUÇÕES DE ÁGUA QUENTE