



Ar Condicionado Multi-Split Unidade Interior Conduta Prime E

- Unidade Interior
- Potência de 2,6 kW (9.000 BTU), 3,5 kW (12.000 BTU), 5,3 kW (18.000 BTU), 6,5 kW (22.000 BTU)
- Modos de funcionamento: auto, frio, calor, ventilação e desumidificação
- Refrigerante R410a
- Filtros anti-pó
- Compacto e silencioso
- Evaporador alta eficiência
- Comando de parede
- Dimensões 2,6 kW:
 - A 200 x L 700 x P 615 mm (U.I.)
 - A 156 x L 620 mm (saída de ar)
 - A 162 x L 662 mm (entrada de ar)
- Dimensões 3,5 kW:
 - A 200 x L 700 x P 615 mm (U.I.)
 - A 156 x L 620 mm (saída de ar)
 - A 162 x L 662 mm (entrada de ar)
- Dimensões de 5,3 kW:
 - A 200 x L 900 x P 615 mm (U.I.)
 - A 156 x L 820 mm (saída de ar)
 - A 162 x L 862 mm (entrada de ar)
- Dimensões de 6,5 kW:
 - A 200 x L 1100 x P 615 mm (U.I.)
 - A 156 x L 1020 mm (saída de ar)
 - A 162 x L 1062 mm (entrada de ar)

Nota: Os aparelhos de Ar Condicionado da Vulcano contêm gases fluorados com efeito de estufa.
Gás refrigerante R410a, GWP 2088.

